


ROGUE[®]

AIR RHINO

ASSEMBLY GUIDE



IMPORTANT SAFETY INFORMATION

DISCLAIMER:

Resistance training, gymnastics training, and activities at height are potentially dangerous and may lead to severe injury or even death. Use common sense when training, obtain instruction in the proper execution of movements, and understand your limitations. This equipment must only be used by competent and responsible persons. Obtaining instruction in appropriate techniques and methods of use is your own responsibility. You assume all risks and responsibilities for all damage, injury or death which may occur during or following incorrect use of this equipment in any matter whatsoever. Rogue Fitness bears no liability beyond the replacement value of the equipment in question.

WARNING:

TIP HAZARD. DO NOT HANG FROM HANDLES. This product machine can tip over and cause death or serious injury.




PINCH HAZARD. Keep hands away from lever when in use.

MISUSE OF THIS PRODUCT CAN RESULT IN SEVERE INJURY.

Both Rogue Fitness and buyer disclaim any express or implied warranty, including, without limitation, warranties or merchantability and/or fitness for a particular purpose with respect to the equipment. Buyer assumes all liability to use of equipment.















TOOLS REQUIRED

Note: Images not shown at scale.



INCLUDED PARTS

Note: Images not shown at scale.

1 Qty:1x  Main Frame	2 Qty:1x  Platform Frame	3 Qty:1x  Left Side Tube	4 Qty:1x  Right Side Tube	5 Qty:2x  Handlebar	6 Qty:1x  Protective Tube
7 Qty:1x  Wood Platform	8 Qty:1x  Console	100 Qty:1x  Console Mounting Arm	151 Qty:2x  Wheel	33 Qty:2x  M4x10	159 Qty:2x  M6x10
147 Qty:4x  M5x16	161 Qty:15x  M8x20	12 Qty:12x  M6x10	102 Qty:15x  Flat Washer	158 Qty:8x  M12x65	160 Qty:14x  M8x30

STEP 1


Note: Images not shown at scale.

Note:

- **HAND-START ALL SCREWS TO ENSURE CORRECT ALIGNMENT BEFORE USING TOOLS.**
- **DO NOT FULLY TIGHTEN ANY SCREWS UNTIL INSTRUCTED IN STEP 10.**
- To simplify assembly, unpack all boxes and organize the parts before you begin.

Tool Required:



- Torx 27 Tool
- **1** Ensure the clutch is in the open position (clutch handle down, as shown in 1-A).
- Connect the Main Frame **[1]** and Platform Frame **[2]** together with four sets of M8x20 Torx Head Screws **[161]** and Flat Washers **[102]** using the Torx 27 Tool, as shown in 1-A.



STEP 2

Tool Required:

- Torx 27 Tool
- Assemble Left Side Tube:
 - Unscrew the Wheel Bolt **[150]** using the Torx 27 Tool then remove and discard the Roller Spacer **[167]**.
 - Attach a Wheel **[151]** to the Left Side Tube **[3]** with the previously removed Wheel Bolt **[150]** using the Torx 27 Tool.
- Assemble Right Side Tube:
 - Unscrew the Wheel Bolt **[150]** using the Torx 27 Tool, then remove and discard the Roller Spacer **[167]**.
 - Now attach a Wheel **[151]** to the Right Side Tube **[4]** with the previously removed Wheel Bolt **[150]** using the Torx 27 Tool.
- **Note:** Pay attention to checking that the wheel rotates smoothly.





STEP 3

Tool Required:

- Torx 27 Tool
- 10mm Hex Key/Allen Wrench
- **REMINDER: DO NOT FULLY TIGHTEN SCREWS UNTIL STEP 10.**


- With the larger 10mm Hex Key provided, use eight M12x65 Socket Head Screws [158] to attach the Left and Right side tubes [3,4] to the Main Platform Assembly, as shown in 3-A.



STEP 4

Tool Required:

- Torx 27 Tool
- Using the Torx 27 Tool, secure each Handlebar with one M6x10 Torx Head Screw [159].
- Attach the two Handlebars [5] to the Main Frame Assembly by pulling out the knob and inserting the Handlebar ensuring the handles both face inwards.




STEP 5

Tool Required:

- Torx 27 Tool

- **Note:** The short head on the Torx 27 tool can be used as necessary.

- Secure the Protective Tube [6] to the Main Frame Assembly [1] using a total of twelve M6x10 Torx Head Screws [12] (6 on each side, as shown in 5-A).



STEP 6


Note:

- **ENSURE THE ROPE DOES NOT SLIP OFF THE WHEEL.**

- Ensure the clutch is still in the open position (clutch handle down).



- [1] The unit is shipped with a stick locking the rope, as shown in 6-A. Ensure the stick remains in place until Step 7.

- Place the Wood Platform [7] over the Platform Frame Assembly:
- Carefully thread the Rope Fixing Bracket [145] through the hole in the underside of the Wood Platform [7], as shown in 6-A.
- **Note:** Excessive tension can pull the rope off the pulley, even with the temporary retaining stick in place.



STEP 7


- Remove the stick:
 - 1 ENSURE THE ROPE DOES NOT SLIP OFF THE WHEEL (SEE 7-A).**
 - Pull out the rope with the Rope Fixing Bracket [145] until the stick is visible, then remove it (see 7-A).
- Note:** Ensure that the knot is fully undone and the rope moves freely. If the stick is caught, lift the Platform back off the Main Frame to remove it (see 6-A).
- 1** Ensure that the larger roller faces away from the fan (see 7-B).



STEP 8

Tool Required:

- Torx 27 Tool
- With the Torx 27 Tool, use fourteen M8x30 Torx Head Screws [160] to lock the Main Frame [1] to the Frame Assembly [2,7], as shown in 8-A.





STEP 9

Tool Required:

- Torx 27 Tool

- Ensure that the Arms are locked and carefully flip the unit so that the Arms are on the floor, as shown in 9-A.

- Use eleven M8x20 Torx Head Screws [161] and eleven Flat Washers [102] to attach the Platform Frame [7], as shown in **DETAIL**.
- Holding the handles, gently tip the unit back onto its base.





STEP 10

Tool Required:

- Torx 27 Tool

- Use four M5x16 Socket Head Screws [147] to lock the Rope Fixing Bracket [147] into the Platform Assembly using the Torx 27 Tool, as shown in 10-A.


- Engage the clutch on the Main Frame [1] by pushing the handle up, as shown in 10-B.
- **NOTE: FULLY TIGHTEN ALL SCREWS.**




STEP 11

Install batteries in Console:


1. Remove the battery cover from the console by using the provided Phillips Head Screwdriver to remove the four screws.



2. Install two D-cell (1.5v) batteries, aligning positive and negative ends with the corresponding symbols.



3. Reattach the battery cover and secure using the removed four screws.




NOTE: Remember to remove the batteries from the monitor when not in use for a period of 3 months or more.

STEP 12

Tools Required:

- Torx 27 Tool
- 3mm Hex Key/Allen Wrench
- Connect the Generator Cable **A** to **B**, as shown in the 12-A Callout.
- Secure the base of the console arm [100] to the Main Frame [1] using two M4x10 Torx Head Screws [33], as shown in 12-A.




STEP 13

Tools Required:


- Torx 27 Tool
- Fix the Console [8] onto the Console Arm [100] using the M8x75 Torx Head Screw [150], the Flat Washer [102], and the M8 Lock Nut [97] that are supplied in the console box, as shown in 13-A.


- Finally, connect the cable into the Console [8] by inserting the Jack Plug [C] into the labeled port, as shown in the 13-A Callout. Ensure it is pushed in firmly and fully seated.



STEP 14

Assembly Complete





FRANÇAIS | DEUTSCH | NETHERLANDS

AIR RHINO - GUIDE D'ASSEMBLAGE

Version 1.4

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ:

- L'entraînement de force (résistance), la gymnastique et les activités en hauteur sont potentiellement dangereux et peuvent entraîner des blessures graves, voire la mort.
- Faites preuve de bon sens lors de vos entraînements, apprenez l'exécution correcte des mouvements et comprenez vos limites.
- Cet équipement ne doit être utilisé que par des personnes compétentes et responsables.
- Il relève de votre propre responsabilité de vous former aux techniques appropriées et aux méthodes d'utilisation.
- Vous assumez tous les risques et responsabilités pour tout dommage, blessure ou décès pouvant survenir pendant ou à la suite d'une utilisation incorrecte de cet équipement, de quelque manière que ce soit.
- Rogue Fitness décline toute responsabilité au-delà de la valeur de remplacement de l'équipement en question.

AVERTISSEMENT:

- **RISQUE DE BASCULEMENT. NE PAS SE SUSPENDRE AUX POIGNÉES.** Cette machine peut basculer et causer la mort ou des blessures graves.
- **RISQUE DE PINCEMENT.** Garder les mains à l'écart du levier lors de l'utilisation.
- **UNE MAUVAISE UTILISATION DE CE PRODUIT PEUT ENTRAÎNER DE GRAVES BLESSURES.**
- Rogue Fitness et l'acheteur déclinent toute garantie expresse ou implicite, y compris, sans limitation, les garanties

de qualité marchande et/ou d'adéquation à un usage particulier concernant l'équipement.

- L'acheteur assume toute responsabilité liée à l'utilisation de l'équipement.

ÉTAPE 1

RAPPEL IMPORTANT:

- **AMORCEZ TOUTES LES VIS À LA MAIN POUR ASSURER UN ALIGNEMENT CORRECT AVANT D'UTILISER LES OUTILS.**
- **NE SERREZ COMPLÈTEMENT AUCUNE VIS AVANT L'ÉTAPE 10.**
- Pour simplifier l'assemblage, déballez tous les cartons et organisez les pièces avant de commencer.
- **Outil requis:** Clé Torx 27
- Assurez-vous que l'embrayage est en position ouverte (poignée de l'embrayage vers le bas, comme indiqué en 1-A).
- Connectez le cadre principal [1] et le cadre de la plateforme [2] ensemble à l'aide de quatre ensembles de vis Torx M8x20 [161] et de rondelles plates [102] en utilisant l'outil Torx 27, comme indiqué en 1-A.

ÉTAPE 2

- **Outil requis:** Clé Torx 27
- **Assemblage du tube latéral gauche:** Dévissez le boulon de roue [150] à l'aide de la clé Torx 27, puis retirez et jetez l'entretoise de rouleau [167]. Fixez une roue [151] au tube latéral gauche [3] avec le boulon de roue [150] précédemment retiré à l'aide de la clé Torx 27.
- **Assemblage du tube latéral droit:** Dévissez le boulon de roue [150] à l'aide de la clé Torx 27, puis retirez et jetez l'entretoise de rouleau [167]. Fixez maintenant une roue [151] au tube latéral droit [4] avec le boulon de roue [150] précédemment retiré à l'aide de la clé Torx 27.
- **Note:** Veillez à vérifier que la roue tourne de manière fluide.

ÉTAPE 3

- **Outils requis:** Clé Torx 27 & Clé hexagonale/Allen de 10 mm
- **NE SERREZ COMPLÈTEMENT AUCUNE VIS AVANT L'ÉTAPE 10.**
- À l'aide de la grande clé hexagonale de 10mm fournie, utilisez huit vis à tête cylindrique M12x65 [158] pour fixer les tubes latéraux gauche et droit [3, 4] à l'ensemble de la plateforme principale, comme indiqué en 3-A.

ÉTAPE 4

- **Outil requis:** Clé Torx 27
- Fixez les deux guidons [5] à l'ensemble du cadre principal en tirant sur le bouton et en insérant le guidon, en veillant à ce que les poignées soient orientées vers l'intérieur.
- À l'aide de l'outil Torx 27, fixez chaque guidon avec une vis Torx M6x10 [159].

ÉTAPE 5

- **Outil requis:** Clé Torx 27
- Fixez le tube de protection [6] au cadre principal [1] en utilisant un total de douze vis Torx M6x10 [12] (6 de chaque côté, comme indiqué en 5-A).
- **Note:** Le côté court de l'outil Torx 27 peut être utilisé si nécessaire.

ÉTAPE 6

CRITIQUE:

- **ASSUREZ-VOUS QUE LA CORDE NE GLISSE PAS DE LA ROUE.**
- Assurez-vous que l'embrayage est toujours en position ouverte (poignée vers le bas).
- L'appareil est expédié avec une goupille/bâton bloquant la corde (voir 6-A). Laissez ce support en place jusqu'à l'étape 7.
- Placez la plateforme en bois [7] sur le cadre de la plateforme: enfillez soigneusement le support de fixation de la corde [145] à travers le trou situé sous la plateforme en bois [7], comme indiqué en 6-A.

- **Note:** Une tension excessive peut éjecter la corde de la poulie, même avec la goupille de retenue temporaire en place.

ÉTAPE 7

- **Retrait de la goupille:**
- **ASSUREZ-VOUS QUE LA CORDE NE GLISSE PAS DE LA POULIE (VOIR 7-A).**
- Tirez sur la corde avec le support de fixation [145] jusqu'à ce que la goupille soit visible, puis retirez-la (voir 7-A).
- **Note:** Assurez-vous que le nœud est complètement défait et que la corde bouge librement. Si la goupille est coincée, soulevez à nouveau la plateforme du cadre principal pour la retirer (voir 6-A).
- Laissez la corde se rétracter lentement dans la plateforme. Assurez-vous que le support de fixation de la corde [145] est au ras de la surface et que l'œillet d'ancrage est orienté vers le haut, comme indiqué en 7-B.
- Veillez à ce que le grand rouleau soit orienté à l'opposé du ventilateur (voir 7-B).

ÉTAPE 8

- **Outil requis:** Clé Torx 27
- Avec l'outil Torx 27, utilisez quatorze vis Torx M8x30 [160] pour verrouiller le cadre principal [1] sur l'ensemble du cadre [2, 7], comme indiqué en 8-A.

ÉTAPE 9

- **Outil requis:** Clé Torx 27
- Assurez-vous que les bras sont verrouillés et basculez prudemment l'appareil pour que les bras reposent sur le sol (voir 9-A).
- Utilisez onze vis Torx M8x20 [161] et onze rondelles plates [102] pour fixer le cadre de la plateforme [2] à la plateforme [7], comme indiqué dans la vue détaillée.
- En tenant les poignées, remettez délicatement l'appareil sur sa base.

ÉTAPE 10

- **Outil requis :** Clé Torx 27
- Utilisez quatre vis à tête cylindrique M5x16 [147] pour verrouiller le support de fixation de la corde dans l'ensemble de la plateforme à l'aide de l'outil Torx 27, comme indiqué en 10-A.
- Enclenchez l'embrayage sur le cadre principal [1] en poussant la poignée vers le haut, comme indiqué en 10-B.
- **NOTE : SERREZ MAINTENANT COMPLÈTEMENT TOUTES LES VIS.**

ÉTAPE 11

Installation des piles dans la console :

1. Retirez le couvercle des piles de la console en utilisant le tournevis cruciforme fourni pour enlever les quatre vis.
2. Installez deux piles de type D (1,5 V) , en alignant les bornes positive (+) et négative (-) avec les symboles correspondants.
3. Remettez le couvercle des piles en place et fixez-le à l'aide des quatre vis préalablement retirées.

NOTE : Pensez à retirer les piles du moniteur lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une période de 3 mois ou plus.

ÉTAPE 12

- **Outil requis :** Clé Torx 27 & Clé hexagonale/Allen de 3 mm
- Fixez la base du bras de la console [100] au cadre principal [1] à l'aide de deux vis Torx M4x10 [33], comme indiqué en 12-A.
- Connectez le câble du générateur A au câble B, comme illustré dans l'encadré de la figure 12-A.

ÉTAPE 13

- **Outil requis :** Clé Torx 27
- Fixez la console [8] sur le bras de la console [100] à l'aide de la vis Torx M8x75 [150], de la rondelle plate [102] et de l'écrou de blocage M8 [97] fournis dans la boîte de la console, comme indiqué en 13-A.

- Enfin, connectez le câble à la console [8] en insérant la fiche jack dans le port dédié (voir encadré 13-A). Assurez-vous qu'elle est enfoncée fermement et complètement insérée.

ÉTAPE 14

Assemblage terminé !

DEUTSCH

AIR RHINO - MONTAGEANLEITUNG

Version 1.4

WICHTIGE SICHERHEITSINFORMATIONEN

HAFTUNGSAUSSCHLUSS:

- Das Krafttraining, Gymnastiktraining und Aktivitäten in der Höhe sind potenziell gefährlich und können zu schweren Verletzungen oder sogar zum Tod führen.
- Nutzen Sie beim Training Ihren gesunden Menschenverstand, lassen Sie sich in der korrekten Ausführung der Bewegungen unterweisen und kennen Sie Ihre Grenzen.
- Dieses Gerät darf nur von kompetenten und verantwortungsbewussten Personen verwendet werden.
- Es liegt in Ihrer eigenen Verantwortung, sich über die geeigneten Techniken und Nutzungsmethoden zu informieren.
- Sie übernehmen alle Risiken und die volle Verantwortung für sämtliche Schäden, Verletzungen oder Todesfälle, die während oder nach unsachgemäßer Verwendung dieses Geräts in jeglicher Weise auftreten können.
- Rogue Fitness übernimmt keine Haftung, die über den Wiederbeschaffungswert des betreffenden Geräts hinausgeht.

WARNUNG:

- **KIPPGEFAHR. NICHT AN DIE GRIFFE**

HÄNGEN. Diese Maschine kann umkippen und schwere oder tödliche Verletzungen verursachen.

- **QUETSCHGEFAHR.** Halten Sie die Hände während des Gebrauchs vom Hebel fern.
- **EIN MISSBRAUCH DIESES PRODUKTS KANN ZU SCHWEREN VERLETZUNGEN FÜHREN.**
- Sowohl Rogue Fitness als auch der Käufer schließen jegliche ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung aus, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Garantien der Marktgängigkeit und/oder der Eignung für einen bestimmten Zweck in Bezug auf das Gerät.
- Der Käufer übernimmt die gesamte Haftung für die Nutzung des Geräts.

SCHRITT 1

HINWEIS:

- **DREHEN SIE ALLE SCHRAUBEN ZUERST VON HAND EIN, UM EINE KORREKTE AUSRICHTUNG ZU GEWÄHRLEISTEN, BEVOR SIE WERKZEUGE VERWENDEN.**
- **ZIEHEN SIE KEINE SCHRAUBEN VOLLSTÄNDIG FEST, BIS SIE IN SCHRITT 10 DAZU AUFGEFORDERT WERDEN.**
- Packen Sie zur Vereinfachung der Montage alle Kartons aus und sortieren Sie die Teile, bevor Sie beginnen.
- **Vereist gereedschap:** Torx 27-gereedschap
- Stellen Sie sicher, dass sich die Kupplung in der geöffneten Position befindet (Kupplungshebel nach unten, wie in Abbildung 1-A gezeigt).
- Verbinden Sie den Hauptrahmen [1] und den Plattformrahmen [2] mit vier Sätzen M8x20 Torx-Schrauben [161] und Unterlegscheiben [102] unter Verwendung des Torx-27-Werkzeugs, wie in 1-A dargestellt.

SCHRITT 2

- **Benötigtes Werkzeug:** Torx-27-Werkzeug

- **Montage des linken Seitenrohrs:** Lösen Sie die Radschraube [150] mit dem Torx-27-Werkzeug, entfernen Sie die Rollendistanzscheibe [167] und entsorgen Sie diese. Befestigen Sie ein Rad [151] mit der zuvor entfernten Radschraube [150] und dem Torx-27-Werkzeug am linken Seitenrohr [3].
- **Montage des rechten Seitenrohrs:** Lösen Sie die Radschraube [150] mit dem Torx-27-Werkzeug, entfernen Sie die Rollendistanzscheibe [167] und entsorgen Sie diese. Befestigen Sie nun ein Rad [151] mit der zuvor entfernten Radschraube [150] und dem Torx-27-Werkzeug am rechten Seitenrohr [4].
- **Hinweis:** Achten Sie darauf, dass sich das Rad reibungslos dreht.

SCHRITT 3

- **Benötigtes Werkzeug:** Torx-27-Werkzeug & 10 mm Inbusschlüssel / Innensechskantschlüssel
- **ERINNERUNG: SCHRAUBEN ERST IN SCHRITT 10 VOLLSTÄNDIG FESTZIEHEN.**
- Befestigen Sie das linke und rechte Seitenrohr [3, 4] mit acht M12x65 Zylinderschrauben [158] und dem mitgelieferten großen 10-mm-Inbusschlüssel an der Hauptplattformbaugruppe, wie in 3-A gezeigt.

SCHRITT 4

- **Benötigtes Werkzeug:** Torx-27-Werkzeug
- Bringen Sie die zwei Lenkerstangen [5] an der Hauptrahmenbaugruppe an, indem Sie den Knopf herausziehen, die Lenkerstange einführen und sicherstellen, dass beide Griffe nach innen zeigen.
- Sichern Sie jeden Lenker mit einer M6x10 Torx-Schraube [159] unter Verwendung des Torx-27-Werkzeugs.

SCHRITT 5

- **Benötigtes Werkzeug:** Torx-27-Werkzeug

- Befestigen Sie das Schutzrohr [6] mit insgesamt zwölf M6x10 Torx-Schrauben [12] am Hauptrahmen [1] (6 auf jeder Seite, wie in 5-A gezeigt).
- **Hinweis:** Der kurze Kopf des Torx-27-Werkzeugs kann bei Bedarf verwendet werden.

SCHRITT 6

HINWEIS:

- **STELLEN SIE SICHER, DASS DAS SEIL NICHT VOM RAD RUTSCHT.**
- Stellen Sie sicher, dass sich die Kupplung weiterhin in der geöffneten Position befindet (Kupplungshebel nach unten).
- Das Gerät wird mit einem Stab geliefert, der das Seil blockiert (siehe 6-A). Stellen Sie sicher, dass dieser Stab bis Schritt 7 in Position bleibt.
- Platzieren der Plattformrahmenbaugruppe: Führen Sie die Seilbefestigungshalterung [145] vorsichtig durch das Loch an der Unterseite der Holzplattform [7], wie in 6-A gezeigt.
- **Hinweis:** Zu hohe Spannung kann das Seil von der Rolle ziehen, selbst wenn der temporäre Haltestab eingesetzt ist.

SCHRITT 7

- Entfernen des Stabs:
- **STELLEN SIE SICHER, DASS DAS SEIL NICHT VOM RAD RUTSCHT (SIEHE 7-A).**
- Ziehen Sie das Seil mit der Seilbefestigungshalterung [145] heraus, bis der Stab sichtbar ist, und entfernen Sie ihn dann (siehe 7-A).
- **Hinweis:** Stellen Sie sicher, dass der Knoten vollständig gelöst ist und sich das Seil frei bewegen kann. Wenn der Stab eingeklemmt ist, heben Sie die Plattform wieder vom Hauptrahmen ab, um ihn zu entfernen (siehe 6-A).
- Lassen Sie das Seil langsam in die Plattform zurückgleiten. Achten Sie darauf, dass die Seilbefestigungshalterung [145] bündig mit der Oberfläche abschließt und die

Verankerungsöse nach oben zeigt, wie in 7-B dargestellt.

- Stellen Sie sicher, dass die größere Rolle vom Lüfter weggewandt ist (siehe 7-B).

SCHRITT 8

- **Benötigtes Werkzeug:** Torx-27-Werkzeug
- Befestigen Sie den Hauptrahmen [1] mit vierzehn M8x30 Torx-Schrauben [160] und dem Torx-27-Werkzeug am Rahmenaufbau [2, 7], wie in 8-A gezeigt.

SCHRITT 9

- **Benötigtes Werkzeug:** Torx-27-Werkzeug
- Stellen Sie sicher, dass die Arme verriegelt sind, und drehen Sie das Gerät vorsichtig um, sodass die Arme auf dem Boden liegen, wie in 9-A gezeigt.
- Verwenden Sie elf M8x20 Torx-Schrauben [161] und elf Unterlegscheiben [102], um den Plattformrahmen [2] an der Plattform [7] zu befestigen, wie in der DETAIL-Ansicht gezeigt.
- Halten Sie das Gerät an den Griffen und kippen Sie es vorsichtig zurück auf seine Basis.

SCHRITT 10

- **Benötigtes Werkzeug:** Torx-27-Werkzeug
- Befestigen Sie die Seilbefestigungshalterung mit vier M5x16 Zylinderschrauben [147] und dem Torx-27-Werkzeug in der Plattformbaugruppe, wie in 10-A gezeigt.
- Legen Sie die Kupplung am Hauptrahmen [1] ein, indem Sie den Hebel nach oben drücken, wie in 10-B gezeigt.
- **HINWEIS: ZIEHEN SIE JETZT ALLE SCHRAUBEN FEST AN.**

SCHRITT 11

Batterien in die Konsole einlegen:

1. Lösen Sie die vier Schrauben des Batteriefachdeckels an der Konsole mit dem mitgelieferten Kreuzschlitzschraubendreher und nehmen Sie den Deckel ab.
2. Legen Sie zwei D-Zellen-Batterien (1,5 V) ein und achten Sie dabei auf die korrekte Ausrichtung von Plus- und Minuspolen gemäß den entsprechenden Symbolen.
3. Setzen Sie den Batteriefachdeckel wieder auf und fixieren Sie ihn mit den vier zuvor entfernten Schrauben.

HINWEIS: Denken Sie daran, die Batterien aus dem Monitor zu entfernen, wenn das Gerät für einen Zeitraum von 3 Monaten oder länger nicht benutzt wird.

SCHRITT 12

- **Benötigtes Werkzeug:** Torx-27-Werkzeug & 3 mm Innenschlüssel / Innensechskantschlüssel
- Sichern Sie die Basis des Konsolenarms [100] mit zwei M4x10 Torx-Schrauben [33] am Hauptrahmen [1], wie in 12-A gezeigt.
- Verbinden Sie das Generatorkabel A mit B, wie in der Detailsansicht zu 12-A dargestellt.

SCHRITT 13

- **Benötigtes Werkzeug:** Torx-27-Werkzeug
- Befestigen Sie die Konsole [8] am Konsolenarm [100] unter Verwendung der M8x75 Torx-Schraube [150], der Unterlegscheibe [102] und der M8-Sicherungsmutter [97], die im Lieferumfang des Konsolenkartons enthalten sind, wie in 13-A gezeigt.
- Schließen Sie abschließend das Kabel an die Konsole [8] an, indem Sie den Klinkenstecker in den gekennzeichneten Anschluss stecken, wie in der Detailsansicht zu 13-A gezeigt. Stellen Sie sicher, dass er fest hineingedrückt und vollständig eingesteckt ist.

SCHRITT 14

Montage abgeschlossen

NETHERLANDS

AIR RHINO - MONTAGEHANDLEIDING

Version 1.4

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSGINFORMATIE

DISCLAIMER:

- Krachttraining (weerstandstraining), gymnastiek en activiteiten op hoogte zijn potentieel gevaarlijk en kunnen leiden tot ernstig letsel of zelfs de dood.
- Gebruik uw gezond verstand tijdens het trainen, zorg voor instructie over de juiste uitvoering van bewegingen en ken uw beperkingen.
- Deze apparatuur mag alleen worden gebruikt door competente en verantwoordelijke personen.
- Het is uw eigen verantwoordelijkheid om instructies te verkrijgen over de juiste technieken en gebruiksmethoden.
- U neemt alle risico's en verantwoordelijkheden op zich voor alle schade, letsel of overlijden die op welke wijze dan ook kunnen optreden tijdens of na onjuist gebruik van deze apparatuur.
- Rogue Fitness aanvaardt geen aansprakelijkheid die verder gaat dan de vervangingswaarde van de desbetreffende apparatuur.

WAARSCHUWING:

- **KANTELGEVAAR. HANG NIET AAN DE HANDGREPEN.** Deze machine kan omkantelen en de dood of ernstig letsel veroorzaken.
- **BEKLEMMINGSGEVAAR.** Houd de handen uit de buurt van de hendel tijdens gebruik.
- **MISBRUIK VAN DIT PRODUCT KAN LEIDEN TOT ERNSTIG LETSEL.**

- Zowel Rogue Fitness als de koper wijzen elke expliciete of impliciete garantie af, inclusief, maar niet beperkt tot, garantie s van verkoopbaarheid en/of geschiktheid voor een bepaald doel met betrekking tot de apparatuur.
- De koper neemt alle aansprakelijkheid voor het gebruik van de apparatuur op zich.

STAP 1

Opmerking:

- **Draai alle schroeven eerst met de hand in om een correcte uitlijning te garanderen voordat u gereedschap gebruikt.**
- **Draai geen enkele schroef volledig vast totdat dit in stap 10 wordt geïnstrueerd.**
- Pak om de montage te vereenvoudigen alle dozen uit en orden de onderdelen voordat u begint.
- **Vereist gereedschap:** Torx 27-gereedschap
- Zorg ervoor dat de koppeling in de open stand staat (koppelingshendel omlaag, zoals weergegeven in 1-A).
- Verbind het hoofdfame [1] and platformframe [2] met elkaar met behulp van vier M8x20 torxbouten [161] en sluitringen [102] met het Torx 27-gereedschap.

STAP 2

- **Vereist gereedschap:** Torx 27-gereedschap
- **Linker zijbuis monteren:** Draai de wielbout [150] los met het Torx 27-gereedschap, verwijder vervolgens de transportbus (Roller Spacer) [167] en gooi deze weg. Bevestig een wiel [151] aan de linker zijbuis [3] met de eerder verwijderde wielbout [150] met behulp van het Torx 27-gereedschap.
- **Rechter zijbuis monteren:** Draai de wielbout [150] los met het Torx 27-gereedschap, verwijder vervolgens de transportbus [167] en gooi deze weg. Bevestig nu een wiel [151] aan de rechter zijbuis [4] met de eerder verwijderde wielbout [150] met behulp

van het Torx 27-gereedschap.

- **Opmerking:** Let er goed op dat het wiel soepel draait.

STAP 3

- **Vereist gereedschap:** Torx 27-gereedschap & 10 mm inbussleutel
- **HERINNERING: DRAAI DE SCHROEVEN NIET VOLLEDIG VAST TOT STAP 10.**
- Gebruik de meegeleverde grotere 10 mm inbussleutel en acht M12x65 inbusschroeven [158] om de linker en rechter zijbuizen [3, 4] aan de hoofdplatformconstructie te bevestigen, zoals weergegeven in 3-A.

STAP 4

- **Vereist gereedschap:** Torx 27-gereedschap
- Bevestig de twee sturen [5] aan het hoofdfame door de knop naar buiten te trekken en het stuur te plaatsen. Zorg ervoor dat beide handgrepen naar binnen wijzen.
- Zet elk stuur vast met één M6x10 torxbout [159] met behulp van het Torx 27-gereedschap.

STAP 5

- **Vereist gereedschap:** Torx 27-gereedschap
- Zet de beschermhuis [6] vast aan het hoofdfame [1] met in totaal twaalf M6x10 torxbouten [12] (6 aan elke kant, zoals weergegeven in 5-A).
- **Opmerking:** De korte kop van het Torx 27-gereedschap kan indien nodig worden gebruikt.

STAP 6

Opmerking:

- **ZORG ERVOOR DAT HET TOUW NIET VAN HET WIEL AFGLIJDT.**
- Zorg ervoor dat de koppeling nog steeds in de open stand staat (koppelingshendel omlaag).
- Het apparaat wordt geleverd met een borgpen/stok die het touw vergrendelt.

Zorg ervoor dat deze op zijn plaats blijft tot **Stap 7**.

- **Plaats het houten platform [7] over het platformframe:** Steek de touwbevestigingsbeugel [145] voorzichtig door het gat aan de onderkant van het houten platform [7], zoals weergegeven in 6-A.
- **Opmerking:** Overmatige spanning kan het touw van de katrol trekken, zelfs als de tijdelijke borgpen op zijn plaats zit.

STAP 7

Verwijder de borgpen:

- **ZORG ERVOOR DAT HET TOUW NIET VAN HET WIEL AFGLIJDT.**
- Trek het touw met de touwbevestigingsbeugel [145] uit totdat de borgpen zichtbaar is, en verwijder deze vervolgens.
- **Opmerking:** Zorg ervoor dat de knoop volledig los is en het touw vrij kan bewegen. Als de borgpen klem zit, tilt u het platform weer van het hoofdfame om deze te verwijderen.
- Laat het touw langzaam in het platform terugtrekken. Zorg ervoor dat de touwbevestigingsbeugel [145] vlak met het oppervlak ligt en het ankerroog naar boven wijst, zoals weergegeven in 7-B.
- Zorg ervoor dat de grotere rol van de ventilator af wijst.

STAP 8

- **Vereist gereedschap:** Torx 27-gereedschap
- Gebruik veertien M8x30 torxbouten [160] met het Torx 27-gereedschap om het hoofdfame [1] aan de frameconstructie [2, 7] te vergrendelen, zoals weergegeven in 8-A.

STAP 9

- **Vereist gereedschap:** Torx 27-gereedschap
- Zorg ervoor dat de armen vergrendeld zijn en draai het apparaat voorzichtig om zodat de armen op de grond rusten,

zoals weergegeven in 9-A.

- Gebruik elf M8x20 torxbouten [161] en elf sluitringen [102] om het platformframe [2] aan het platform [7] te bevestigen, zoals weergegeven in de detailtekening.
- Houd de handgrepen vast en kantel het apparaat voorzichtig terug op zijn basis.

STAP 10

- **Vereist gereedschap:** Torx 27-gereedschap
- Gebruik vier M5x16 inbusschroeven [147] om de touwbevestigingsbeugel in de platformconstructie te vergrendelen met behulp van het Torx 27-gereedschap.
- Activeer de koppeling op het hoofdfame [1] door de hendel omhoog te drukken, zoals weergegeven in 10-B.
- **OPMERKING: DRAAI NU ALLE SCHROEVEN VOLLEDIG VAST.**

STAP 11

Batterijen in de console plaatsen:

1. Verwijder het batterijklepje van de console door de meegeleverde kruiskopschroevendraaier te gebruiken om de vier schroeven te verwijderen.
2. Plaats twee D-cel (1,5V) batterijen en lijn de positieve en negatieve polen uit met de bijbehorende symbolen.
3. Bevestig het batterijklepje weer en zet het vast met de vier verwijderde schroeven.

OPMERKING: Denk eraan de batterijen uit de monitor te verwijderen wanneer deze voor een periode van 3 maanden of langer niet wordt gebruikt.

STAP 12

- **Vereist gereedschap:** Torx 27-gereedschap & 3 mm inbussleutel
- Zet de basis van de console-arm [100] vast aan het hoofdfame [1] met behulp van twee M4x10 torxbouten [33], zoals weergegeven in 12-A.
- Verbind generatorkabel A met B, zoals weergegeven in de inzet van 12-A.

STAP 13

- **Vereist gereedschap:** Torx 27-gereedschap
- Bevestig de console [8] op de console-arm [100] met behulp van de M8x75 torxbout [150], de sluitring [102] en de M8 borgmoer [97] die in de doos van de console zijn meegeleverd, zoals weergegeven in **13-A**.
- Sluit ten slotte de kabel aan op de console [8] door de stekker in de gemarkeerde poort te steken. Zorg ervoor dat deze stevig wordt aangedrukt en volledig vastzit.

STAP 14

Montage voltooid

